

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

BIURO PREWENCJI

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

nadinsp. Jan LACH



METODYKA UZGADNIANIA PLANÓW OCHRONY OBSZARÓW, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE

WARSZAWA LISTOPAD 2016 r.

METODYKA UZGADNIANIA PLANÓW OCHRONY OBSZARÓW, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE

Założenia ogólne

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej ustawą stanowi, że „*obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne*”. Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja przepisu, poprzez zastosowanie spójnika „lub” (alternatywy nierozłącznej), dopuszcza stosowanie każdej z wymienionych wcześniej form ochrony zarówno oddzielnie jak i łącznie. Jednak w praktyce zorganizowanie ochrony obiektu, w oparciu wyłącznie o jedną z form ochrony wydaje się mało prawdopodobne, z uwagi na jej nieskuteczność w zapewnieniu ochrony zupełnej, wykluczającej możliwość jej sforsowania.

Pokonanie przez napastnika zabezpieczenia technicznego, podczas gdy stanowi ono jedyną formę ochrony w obiekcie, umożliwia nieautoryzowany dostęp do tego obiektu, wobec którego już nikt nie podejmie kontradziałania. Brak jest bowiem uzupełnienia tej formy ochrony poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną. Istniejące obecnie propozycje zastosowania: zabezpieczeń technicznych zapewniających możliwość weryfikacji wzbudzonego alarmu, przez system alarmowy, który go zainicjował lub urządzeń mechanicznego zabezpieczenia, które powstrzymają intruza do czasu przyjazdu Policji okazują się być nierentowne. Jednocześnie brak wsparcia bezpośredniej ochrony fizycznej przez jakiegokolwiek elementy zabezpieczenia technicznego może generować powstanie strat w postaci utraty zdrowia i życia ludzkiego, a więc niewspółmiernych do wartości chronionego mienia.

W pełni uzasadniony wydaje się zatem pogląd, iż organizację ochrony obszarów, obiektów albo urządzeń należy budować w oparciu o ochronę sprawowaną przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Przyjęta przez kierownika jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, koncepcja zabezpieczenia obiektu znajduje swoje odzwierciedlenie w planie ochrony, który zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy jest uzgadniany z „właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Kierownik jednostki, przekazuje plan ochrony do uzgodnienia właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz właściwemu terytorialnie dyrektorowi delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w przypadku obszarów, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy – dyrektorowi Departamentu VII ABW). Jednocześnie do planu ochrony przekazywanego do ABW kierownik jednostki dołącza koncepcję zabezpieczenia obszaru, obiektu i urządzenia w zakresie antyterrorystycznym tj. tzw. „załącznik antyterrorystyczny”, którego jeden egzemplarz, po uzgodnieniu otrzymuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.

Nieuzgodnienie „załącznika antyterrorystycznego” przez dyrektora ABW wyklucza możliwość uzgodnienia całego planu ochrony przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Przy uzgadnianiu planu ochrony komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji bierze pod uwagę potencjalny stan zagrożenia jednostki i wymagania określone w przepisach prawa. Z kolei szczegółowa procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń terrorystycznych, opracowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, została udostępniona na stronie internetowej www.abw.gov.pl w zakładce Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Każdorazowa zmiana stanu zagrożenia jednostki, wymaga bieżącego uaktualnienia (uzgodnienia) planu ochrony.

Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przyjmuje do uzgodnienia plany ochrony tylko tych obszarów, obiektów i urządzeń, które figurują w ewidencji prowadzonej przez właściwego terytorialnie wojewodę. Należy przy tym podkreślić, że ewidencja wojewody winna zawierać (w jednej pozycji) dokładną nazwę oraz adres obszaru, obiektu lub urządzenia, który podlega obowiązkowej ochronie oraz nazwy i adresy obszarów, obiektów i urządzeń, które wchodzą w skład struktury organizacyjnej obiektu głównego, jeżeli decyzyją podmiotów wskazanych w art. 5 ust. 3 i 6 ustawy winny

również podlegać obowiązkowej ochronie. Przywołane przepisy precyzują bowiem, że plan ochrony dotyczy konkretnego obszaru, obiektu lub urządzenia umieszczonego w ewidencji wojewody. Brak jest zatem podstaw prawnych do uzgadniania zasad ochrony obiektów wchodzących w skład struktury organizacyjnej jednostki, lecz których nazwy i adresy nie są wyszczególnione w ewidencji wojewody.

Sytuacja ta będzie dotyczyć głównie jednostek wieloobektowych, takie jak np. banki. Składają się one w większości, ze struktur organizacyjnych w formie oddziałów oraz podległych im filii, ekspozytur, agencji i punktów kasowych. Plan ochrony dla tego rodzaju obiektu winien zawierać dane kierownika jednostki, który bezpośrednio zarządza obiektem głównym i podległymi mu jednostkami (filie, ekspozytury), które wchodzi w skład struktury organizacyjnej danego obiektu oraz który jest uprawniony do uzgodnienia planu ochrony (lub dane osoby upoważnionej do uzgodnienia planu ochrony). Przykład tego rodzaju struktur mogą stanowić obiekty pocztowe, zakłady przemysłowe, komunalne lub administracyjne.

Natomiast, w przypadku gdy w ewidencji wojewody został umieszczony obiekt pod nazwą „kombinat”, to w planie ochrony obligatoryjnie należy określić zasady organizacji i wykonywania ochrony wszystkich obiektów należących do spółek wchodzących w skład tego kombinatu. Również wówczas powstaje jeden plan ochrony, uzgadniany np. z jego prezesem.

Jest bowiem zasadą, sporządzanie jednego planu ochrony dla obiektu umieszczonego w jednej pozycji ewidencji wojewody, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy. W razie wątpliwości w zakresie objęcia bądź wyłączenia w planie ochrony konkretnego obszaru, obiektu i urządzenia sprawę należy wyjaśnić z właściwym wojewodą w oparciu o zapisy prowadzonej ewidencji.

Ogólny katalog obszarów, obiektów i urządzeń, które ze względu na swój charakter powinny podlegać obowiązkowej ochronie, został określony w art. 5 ust. 2 ustawy. Ustawodawca, kierując się potrzebami legislacji, podzielił ten katalog na cztery podstawowe działy. Jednak w praktyce, zasady i spójność sporządzania planów ochrony poszczególnych obiektów nie będą zależne od przedmiotowego podziału katalogowego. Przykładem mogą być „banki” i „porty morskie”, umieszczone w jednym zakresie ochrony dotyczącym interesu gospodarczego państwa (art. 5 ust. 2 pkt 2 lit b i c), a których charakter będzie jednak różnicował zasady ich ochrony.

Kierując się potrzebą ujednoczenia sposobu sporządzania planów ochrony, biorąc przy tym pod uwagę wspólny charakter produkcji lub rodzaj działalności obiektów wskazanych w art. 5 ustawy, dokonano ich merytorycznego podziału, który przyczyni się do

zachowania zbliżonej formy formalno - merytorycznej sporządzanych planów ochrony dla obiektów z tej samej kategorii.

Podkreślić przy tym należy, że nigdy nie powstaną dwa identyczne plany ochrony, nawet w przypadku gdy obiekty, dla których są sporządzane należą do tej samej kategorii obiektów. Będzie to wynikać z zasady indywidualnego podejścia do zagadnienia ochrony konkretnego obiektu, stosowanej przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji uzgadniającego plan ochrony, a także innych, zróżnicowanych czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na sytuację danego obiektu (np. położenie obiektu, konieczność uzyskania zezwoleń innych instytucji na montaż urządzeń i systemów alarmowych, sytuacja finansowa zakładu itp.). Wymogi określone w „Metodyce” mają wskazywać minimalny standard bezpieczeństwa dla każdej z kategorii obiektów, który w zależności od oceny właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji uzgadniającego plan ochrony jest wystarczający dla konkretnego obiektu, albo wymaga uzupełnienia. Sporządzający plan ochrony, niezależnie od faktu, który komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, jest jego partnerem przy uzgadnianiu planu ochrony posiada pewność co do minimalnych warunków, które należy spełnić przy opracowaniu planu ochrony danego obiektu.

Podobny charakter, specyfika działalności, zagrożenia bezpieczeństwa czy sfera logistyki pozwala zaliczyć obiekty określone w art. 5 ustawy do pięciu podstawowych kategorii obiektów:

1. Obiekty bankowe i pocztowe.
2. Zakłady przemysłowe.
3. Obiekty administracji.
4. Muzea lub inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej.
5. Obiekty podległe samorządowi terytorialnemu oraz obiekty, których uszkodzenie może spowodować poważne straty materialne i ekologiczne.

Podstawowe zasady uzgadniania planu ochrony:

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 1 oraz 27 ust. 4 pkt 1 ustawy, plan ochrony (również zmieniające go aneksy) w zakresie określonym w art. 3 pkt 1 - może wyłącznie opracować osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a w zakresie określonym w art. 3 pkt 2 osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Fakt ten winien zostać odnotowany na stronie tytułowej

planu ochrony, poprzez zamieszczenie numeru wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

2. Klauzulę tajności nadaje osoba sporządzająca plan ochrony – tj. kierownik jednostki, dla której plan jest sporządzany albo działająca/ce z jego upoważnienia osoba/y, wpisana/e na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, kierując się przy tym obowiązującymi przepisami prawa. Policja nie zmienia klauzuli tajności planu ochrony.
3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji uzgadnia dwa egzemplarze planu ochrony, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do planu ochrony stanowią jego integralną część, przy czym, nie wszystkie załączniki włączone do planu ochrony podlegają uzgodnieniu. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji uzgadnia jedynie takie załączniki, które bezpośrednio regulują kwestie związane z bezpośrednią ochroną fizyczną i zabezpieczeniem technicznym. A zatem przedmiotem uzgodnienia nie powinny być np. instrukcje związane z zagrożeniem pożarowym, awarią systemu informatycznego lub też współpracą specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej z Państwową Strażą Pożarną bądź Strażą Gminną. „Załącznik antyterrorystyczny”, podlegający uzgodnieniu z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w przypadku obszarów, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy – z dyrektorem Departamentu VII ABW) po jego uzgodnieniu otrzymuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.

4. Kierownik jednostki ma prawo, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zaproponować ochronę obowiązkową sprawowaną w oparciu o:
 - a) bezpośrednią ochronę fizyczną,
 - b) odpowiednie zabezpieczenie techniczne,
 - c) formę mieszaną (a + b).
5. Ochrona fizyczna (sufo) może być realizowana i składać z:
 - a) wewnętrznej służby ochrony (w.s.o.),
 - b) koncesjonowanych przedsiębiorców, posiadających broń na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
 - c) formy mieszanej (a + b).

Należy zauważyć, że bezpośrednia ochrona fizyczna nie może być wykonywana przez przedsiębiorców nie posiadających statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej

(nawet wówczas gdy zatrudniają osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej). Obowiązek posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dotyczy również osób stale dozoruujących sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (monitoring). Jeżeli w obiekcie występują stanowiska portierów, pracowników biur przepustek, rewidentów czy stróżów – to osoby te nie mogą posiadać w zakresie swoich obowiązków - zadań, o których mowa w art. 3, art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ustawy, ponieważ nie są oni pracownikami ochrony.

6. Należy pamiętać, że uzgodnienie planu nie ma charakteru decyzji administracyjnej.
7. Wszczęcie postępowania administracyjnego, z inicjatywy organu lub na wniosek strony, w kierunku odmowy uzgodnienia planu ochrony i wydanie stosownej decyzji powinno nastąpić wtedy, gdy zostaną wyczerpane wszystkie możliwości w procesie uzgadniania.
8. Policjant oceniający dane zawarte w planie ochrony obowiązany jest potwierdzić ich zgodność ze stanem faktycznym w obiekcie. Czynność tę dokumentuje się w notatce służbowej i po akceptacji przełożonego załącza do akt sprawy.
9. Nieuzgodnienie planu ochrony musi wynikać z uzasadnionych rażących uchybień proponowanej koncepcji ochrony, która generuje np. bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia, którego utrata, zniszczenie albo uszkodzenie, może przynieść bezpośrednio lub pośrednio negatywne skutki dla budżetu Państwa, bezpieczeństwa publicznego.
10. Część I planu ochrony, stanowiąca o charakterze produkcji i rodzaju działalności jednostki mimo, iż nie podnosi kwestii sprawowanej ochrony w obiekcie, w znacznej mierze wpływa na sposób jej organizowania i wykonywania. Ponadto, zmiana danych w tej części planu ochrony lub ich eliminacja np. w zakresie lokalizacji, będzie powodować konieczność uzgodnienia nowego planu ochrony (względnie aneksu) albo zniesie w ogóle obowiązek jego uzgodnienia.
11. Podczas opracowywania nowego planu ochrony, planując sposób organizacji i wykonywania ochrony obiektu, należy brać pod uwagę możliwość wprowadzenia stref ograniczonego dostępu, z kontrolą ruchu osobowego w tych strefach. Natomiast, przy uzgadnianiu planów ochrony muzeów martyrologicznych, zespołów pałacowo-parkowych, zamków z rozległymi dziedzińcami (parkami, ogrodami) i skansenów należy obligatoryjnie wymagać wyposażenia tych obiektów w instalacje systemów kontroli pracowników ochrony w ruchu (patrole, obchody) umożliwiających programowanie i rejestrację przemieszczeń kierunków i odcinków (punktów) wyznaczonych tras

w różnych przedziałach czasowych.

12. Ochronę muzeów i innych obiektów gromadzących dobra kultury należy organizować wyłącznie w oparciu o formę mieszaną (ochrona fizyczna i odpowiednie zabezpieczenie techniczne).

Zmiany w planie ochrony.

1. Zmiany w uzgodnionym planie ochrony powinny następować w formie aneksów, przy następujących zastrzeżeniach:
 - a) uzgodnieniu podlegają wszystkie elementy planu, które nieposiadają zapisu zwalniającego je z uzgodnienia,
 - b) zmiana zapisu w planie powinna skutkować aneksowaniem całego rozdziału w nowej treści uwzględniającej zmianę,
 - c) plan ochrony może być zmieniany jedynie dwoma aneksami, w przypadku potrzeby wprowadzenia kolejnych zmian, powinny być one zawarte w nowym planie
2. Zmiana danych, określonych w pkt 3 - 4, 6 - 14 Części I uzgodnionego planu ochrony, nie wymaga aneksowania a jedynie powiadomienia, przez kierownika jednostki o ich zaistnieniu, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, właściwego do jego uzgodnienia.
3. W nowym planie ochrony, będącym konsekwencją kolejnych zmian, w części III powinny się znaleźć dane, które w uprzednio uzgodnionym planie wypełniały część IV i VI.
4. Przy uzgadnianiu aneksów do planów ochrony lub też nowych planów ochrony, będących konsekwencjami wprowadzania kolejnych zmian, obowiązek potwierdzenia zgodności danych zawartych w planie ochrony ze stanem faktycznym w obiekcie zachodzi tylko wówczas gdy wymaga tego charakter proponowanych zmian.

Kryteria KWP/KSP w zakresie ochrony fizycznej.

1. Należy wymagać obligatoryjnie stałej ochrony fizycznej:
 - a) w bankowych centrach przetwarzania danych,
 - b) w centrach gotówkowych, będących elementami cash processingu,
 - c) w zakładach przemysłowych (kontrola ruchu osobowo-materiałowego),Do grupy zakładów przemysłowych należy zaliczyć obiekty, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a) i b), pkt 3 lit. b), pkt 4 lit. a) ustawy oraz elektrownie

i ciepłownie,

- d) w wielkoobszarowych muzeach martyrologicznych i skansenach, zespołach pałacowo-parkowych, zamkach z rozległymi dziedzińcami (parkami, ogrodami) oraz w pozostałych muzeach podczas wystaw czasowych posiadających poręczenie Skarbu Państwa, oraz
 - e) w godzinach pracy banków, które są jednostkami zasilającymi inne banki (obsługa konwojów) - art. 5 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy,
 - f) w czasie udostępniania muzeum, od otwarcia do zamknięcia.
2. Należy dążyć do stałej ochrony fizycznej:
- a) w godzinach pracy obiektów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 - b) całodobowej w muzeach i bibliotekach, w których zbiory tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny,
 - c) w godzinach pracy obiektów podległych samorządowi terytorialnemu oraz których uszkodzenie może spowodować poważne straty materialne i ekologiczne:
 - a) ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,
 - b) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,
 - c) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
 - d) archiwa państwowe.
3. Wykonywanie zadań ochrony osób i mienia w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych wymaga wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Inne aspekty zasad uzgadniania ochrony fizycznej.

1. Obowiązujące przepisy nałożyły na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obowiązek przejścia co 5 lat szkolenia lub kursu, w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy. Wprowadzenie przedmiotowego obowiązku nie wyklucza jednak możliwości i zasadności prowadzenia przez pracodawców szkoleń doskonalących pracowników ochrony. Dobrze przygotowany do wykonywania zadań pracownik ochrony jest istotnym elementem bezpieczeństwa obiektu. Zatem w interesie kierownika chronionej jednostki jest, aby zadania wynikające z planu ochrony realizowali pracownicy ochrony odbywający cykliczne szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne) z tematyki bezpośrednio związanej z wykonywanymi zadaniami. Fakt odbycia szkolenia powinien być dokumentowany w dzienniku szkolenia, podobnie jak to ma miejsce

w przypadku w.s.o.

2. Wewnętrzna służba ochrony.

W przypadku objęcia ochroną obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie przez w.s.o., służba ta może również chronić obiekty niepodlegające obowiązkowej ochronie będące jednak w tej samej strukturze organizacyjnej z obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie, np. oddział banku i jego filie. W takiej sytuacji uzgodnieniu podlega plan ochrony oddziału banku z zaznaczeniem wydzielenia stanu etatowego (potrzeb) w.s.o. do ochrony filii. Szczegóły zasad ochrony filii banku powinny być określone w odrębnej instrukcji, która nie podlega uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji. Taką samą zasadę stosuje się do ochrony przez w.s.o. obiektów obcych na zasadach świadczenia usług, z zachowaniem wymagań art. 8 ust. 2 ustawy, w tym również podlegających obowiązkowej ochronie (oddzielne plany ochrony).

Przy naliczaniu etatów pracowników ochrony w.s.o. należy: uwzględnić pełną obsadę stałych rodzajów służby, określić na jaką część etatu pracownicy będą zatrudnieni oraz zapewnić przewidywaną obsadę doraźnych rodzajów służby, a także uwzględnić możliwość wystąpienia absencji z powodu zwolnień lekarskich, urlopów, ryzyko awarii systemu i innych zdarzeń. Ponadto, należy dążyć do wykluczenia zaistnienia sytuacji niemożności obsadzenia wszystkich rodzajów służb, nawet w razie np. epidemii chorobowej. Celem zapobieżenia takim przypadkom należy, już na etapie ustalania pełnego stanu osobowego w.s.o., zaplanować odpowiednią rezerwę pracowników ochrony. Nadwyżki wynikające z rezerwy można wykorzystać do wystawienia posterunku lub patrolu doraźnego oraz zwiększenia częstotliwości zmian na posterunkach np.: przy trudnych warunkach pogodowych lub w miejscach, gdzie praca jest uciążliwa. Wyjątkową absencję można usunąć poprzez zawarcie umowy cywilno – prawnej z podmiotem komercyjnym, na czasowe wykonywanie ochrony. Należy również ustalić czy pracownicy w.s.o. nie mają jednocześnie powierzonych innych zadań wynikających z umowy o pracę (np. pełnomocnik ochrony, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych, pracownik kancelarii tajnej, szef obrony cywilnej itp.) gdyż może to skutkować dezorganizacją ochrony, bądź niemożnością wykorzystania danego pracownika do wykonywania zadań ochrony osób i mienia, w ramach w.s.o.

3. Doraźna ochrona fizyczna w postaci grup interwencyjnych.

Grupy interwencyjne wykonujące zadania na rzecz obiektów podlegających

obowiązkowej ochronie powinny się składać z co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony. Każdy z pracowników ochrony powinien być wyposażony w broń palną bojową oraz normatyw amunicji. Biorąc pod uwagę charakter wykonywanych zadań służbowych oraz posiadanie broni palnej bojowej, czas służby członków takich grup nie powinien przekraczać 12 godzin na dobę. Przy uzgadnianiu planów ochrony, gdzie jedyną formą ochrony fizycznej jest grupa interwencyjna, wobec zagrożenia obiektów napadem warto zwrócić uwagę, że czas dojazdu do obiektu nie powinien być jedynym i najważniejszym kryterium oceny skuteczności zastosowanego środka ochrony. Analiza napadów na banki wskazuje, że średni czas działania przestępców w obiekcie wynosi 3 min., zatem dojazd grupy interwencyjnej i podjęcie skutecznych działań wobec sprawców jest mało realne. Z prewencyjnego punktu widzenia bardziej efektywnym działaniem będą kilkakrotne (w godzinach otwarcia), w nieregularnych odstępach czasu, przyjazdy do chronionego obiektu. Przy uzgadnianiu planu ochrony zakładającego wykonywanie ochrony jedynie przez grupę interwencyjną, KWP/KSP, powinien wymagać:

- a) czasu dojazdu do obiektu, po otrzymaniu polecenia od dyżurnego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego (USI), nieprzekraczającego 10 minut lub
 - b) kilkakrotnych, w nieregularnych odstępach czasu, przyjazdów do chronionego obiektu w godzinach jego otwarcia oraz asysty podczas otwarcia i zamknięcia obiektu. Zadania realizowane przez grupę interwencyjną dokumentuje się w Dzienniku Zmiany.
4. Ochrona fizyczna polegająca na stałym dozorcze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Co najmniej jeden pracownik ochrony wykonujący zadania służbowe w USI powinien być wyposażony w broń palną bojową. Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie nie mogą być podłączane do USI, na terenie których przechowywane są wartości pieniężne (np. pakiety z inkasa), chyba że są one przechowywane w szafach (stosownej klasy) zaopatrzonych we wrzutnie, bez możliwości ich otwarcia przez dyżurnego USI.

Kryteria KWP/KSP w zakresie zabezpieczenia technicznego.

1. Przy ocenie stosowanych zabezpieczeń technicznych należy znaleźć odpowiedź na następujące pytania:
 - a) Czy stosowane zabezpieczenia techniczne są adekwatne do przewidywanych zagrożeń?
 - b) Czy stosowane zabezpieczenia mechaniczne, antywłamaniowe są adekwatne do przewidywanych zagrożeń oraz czy czas ich pokonania daje możliwość podjęcia skutecznej interwencji np. przez grupę interwencyjną?
2. Niezależnie od charakteru obiektu, jeżeli przechowywane są w nim (lub transportowane) wartości pieniężne, KWP/KSP nie uzgadnia planu jego ochrony jeżeli nie są spełnione zasady i wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
3. Wszystkie obiekty bankowe i pocztowe, w których są przechowywane wartości pieniężne niezależnie od ich ilości (w których występuje, bądź nie występuje ochrona fizyczna) obowiązane są posiadać system sygnalizacji włamania i napadu podłączony do USI. Alarm napadowy winien być zainicjowany w taki sposób by nie został uwidoczniiony w miejscach, w których zlokalizowane jest zagrożenie będące podstawą do zainicjowania tego alarmu. W przypadku braku możliwości technicznych zainstalowania takiej sygnalizacji, należy wydzielić wzmocnione pomieszczenie na zapleczu, z zainstalowanym telefonem, umożliwiającym wyznaczonemu pracownikowi szybkie i bezawaryjne połączenie z Policją. Zainstalowania systemu sygnalizacji włamania i napadu z transmisją do USI należy wymagać sytuacji braku ochrony fizycznej po zamknięciu (po godzinach pracy) obiektu.
4. W stosunku do elektronicznych systemów zabezpieczeń użytkowanych przez inne podmioty niż przedsiębiorcy i jednostki organizacyjne, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne - brak jest obowiązku stosowania wymagań określonych w tym rozporządzeniu. Podmioty te mogą korzystać z rozwiązań technicznych proponowanych w „Metodyce”.
5. Wyłącznie placówki Narodowego Banku Polskiego są uprawnione do podłączania

systemów alarmowych do jednostek organizacyjnych Policji.

6. Planowane zmiany w zakresie modernizacji zabezpieczeń technicznych, wraz z podaniem terminu ich realizacji mogą zostać ujęte w planie ochrony obiektu, obszaru lub urządzenia. W razie planowania zmian w zakresie modernizacji zabezpieczeń technicznych w muzeach i innych obiektach gromadzących dobra kultury narodowej, plany ochrony muszą zawierać informacje o zmianach wraz z podaniem terminu ich realizacji. Jeżeli konsekwencją wprowadzanych zmian, będą zmiany w organizacji ochrony, a w szczególności zmiana w stanie etatowym kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, to należy również wskazać termin wprowadzenia tych zmian.
7. Uzbrojone stanowiska interwencyjne w zdecydowanej większości przypadków znajdują się poza chronionymi obiektami. Doświadczenia wskazują, że są to obiekty słabo zabezpieczone a fakt ten, ma jednak zasadnicze znaczenie dla chronionego obiektu. Dlatego też, nawet najbardziej skomplikowane systemy alarmowe, zabezpieczające obiekty ważne z punktu widzenia interesów państwa, są warte tyle ile warte jest zabezpieczenie USI tego obiektu. Zgodnie bowiem z zasadą adekwatności zabezpieczeń - aby system, zastosowany w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie mógł spełnić wymagania określonego stopnia (klasy), wszystkie jego elementy muszą spełniać te lub wyższe wymagania. A zatem nadajnik/odbiornik USI będąc elementem toru transmisji alarmu, również powinien być chroniony nie gorzej niż minimalny wymagany poziom zabezpieczenia obiektów podlegających zabezpieczeniu systemami sygnalizacji włamania i napadu zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. USI wykonujące ochronę osób i mienia, na rzecz obiektów, o których mowa w wymienionym rozporządzeniu winno być zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu wykonanym w stopniu adekwatnym do oszacowanego ryzyka, jednak nie niższym niż w stopniu 2 wg normy PN-EN 50131-1. Zasadę adekwatności zabezpieczeń technicznych winno stosować się również w przypadku USI obsługujących obiekty inne niż określone w przywoływanym rozporządzeniu. Stopień zabezpieczenia USI będzie warunkować poziom zabezpieczenia obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie, którą to USI obsługuje.

Biorąc powyższe pod uwagę, USI powinno spełnić co najmniej następujące wymogi:

- a) jeden, uzbrojony pracownik stanowiska,
- b) system sygnalizacji włamania i napadu podłączony do innego, własnego lub zewnętrznego USI z grupą interwencyjną,

- c) drzwi wejściowe w klasie „C” oraz system umożliwiający identyfikację osób wchodzących,
 - d) otwory okienne zabezpieczone technicznie w sposób utrudniający możliwość wglądu oraz wtargnięcia do pomieszczenia.
8. Przy uzgadnianiu planu ochrony w którym, w zakresie zabezpieczenia technicznego, przedstawiono istniejący już system alarmowy w odpowiedniej klasie (wraz załączoną aktualną dokumentacją techniczną [projekt techniczny lub dokumentacja powykonawcza] oraz protokołem z przeglądu wykonanego przez koncesjonowanego przedsiębiorcę w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego), przy jednoczesnym, niewystarczającym poziomie zabezpieczenia technicznego obiektu (np. system nie uwzględnia awaryjnego wejścia/wyjścia) KWP/KSP winien proponować rozszerzenie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiekcie (np. wystawienie posterunku stałego w newralgicznym miejscu) lub też dodatkowe zabezpieczenie techniczne (np. dodatkowa kamera, czujka). Przyjmując wariant uwzględniający zastosowanie dodatkowego elementu zabezpieczenia technicznego należy mieć na uwadze, że jego zastosowanie nie spowoduje podniesienia stopnia zabezpieczenia systemu (klasy odporności).

DYREKTOR
Biura Prewencji
Komendy Głównej Policji

in sp. Dariusz MINKIEWICZ

11.11.2016

Strona tytułowa

.....
(nazwa obiektu, obszaru, lub urzędnienia)

.....
(miejscowość i data sporządzenia planu)

L.dz.
(numer dokumentu wg numeracji
korespondencji prowadzonej w obiekcie)

(klauzula tajności)

„UZGADNIAM”
wraz z załącznikami Nr
(tylko numery uzgadnianych załączników)

(oznaczenia niejawności
dokumentu dokonuje, w razie
potrzeby sporządzający plan ochrony,
zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

w
(pieczęć, data uzgodnienia i podpis)

PLAN OCHRONY

.....
(nazwa obiektu, obszaru, lub urzędnienia, ze wskazaniem adresu zgodnie z § 3 ust. 2)

.....
(Nr ewidencji Wojewody zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy)

.....
(podstawa prawna wpisu obiektu do ewidencji wojewody)

Plan ochrony, w zakresie określonym w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia sporządził
.....
posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej pod Nr

.....
(podpis sporządzającego)

Plan ochrony, w zakresie określonym w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia sporządził
.....
posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego pod Nr

.....
(podpis sporządzającego)

Spis treści:....

Treść planu ochrony: układ tabelaryczny.

Ostatnia strona planu ochrony

ZAŁĄCZNIKI: ... na ... kartach.

1. Tytuł załącznika - ... k.,
2. ...

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 –

Egz. Nr 2 – KWP w

CZEŚĆ I CHARAKTER PRODUKCJI LUB RODZAJ DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

| Lp. | TREŚĆ | UWAGI |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | <p>Lokalizacja jednostki (obszaru, obiektu, urządzenia):</p> <p>1) miejscowość; 2) ulica; 3) adres pocztowy; 4) telefon, fax.</p> | <p>1. Należy sporządzić krótki opis obiektu ze wskazaniem jego umiejscowienia (np. Budynek nr 11 przy ul. ... w Warszawie, który stanowi siedzibę „Przedsiębiorstwa ...”) oraz ewentualnie załączyć mapkę lokalizacji obiektu/skic sytuacyjny z legendą. Mapa/skic stanowi załącznik niepodlegający uzgodnieniu.</p> <p>2. Należy wskazać sposób oznakowania (wydzielenia) obszaru, obiektu i urządzenia, np. tabliczka z napisem „obszar chroniony”. Ewentualnie inne oznaczenia, np. ostrzeżenie przed nieuprawnionym wstępem.</p> |
| 2. | Pełna nazwa obszaru, obiektu lub urządzenia oraz nazwa i adres jednostki nadrzędnej. | Należy podać adres zgodny z adresem wynikającym z ewidencji wojewody. |
| 3. | Osoba odpowiedzialna z ramienia kierownika jednostki za stan ochrony na podległym terenie. | <p>1. W obiektach chronionych przez wewnętrzną służbę ochrony osobą taką jest szef ochrony.</p> <p>2. Gdy obiekt jest chroniony przez przedsiębiorcę koncesjonowanego to należy w tym miejscu wpisać stanowisko osoby pełniącej rolę pełnomocnika kierownika jednostki odpowiedzialnego za realizację</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | ochrony na obiekcie. 3. W małych obiektach taką funkcję może pełnić bezpośredni kierownik jednostki. 4. Osoby wymienione w pkt 2 i 3 nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. |
| 4. | Przedsiębiorstwo: 1) jednoobiektowe; 2) wieloobiektowe (do każdego z obiektów należy wymienić nazwę obiektu i adres pocztowy). | W przedsiębiorstwie wieloobiektowym należy wymienić obiekty będące jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, nawet jeżeli te nie podlegają obowiązkowej ochronie. Ma to szczególne znaczenie, gdy obiekty te będą chronione przez wewnętrzną służbę ochrony powołaną na mocy uzgodnienia przedmiotowego planu. |
| 5. | Gdy jednostka posiada urządzenie podlegające obowiązkowej ochronie znajdujące się w otwartym terenie (ogólnodostępnym) jak, np.: rurociąg paliwowy, linię energetyczną lub służbę, należy podać położenie lub przebieg urządzenia oraz sposób wydzielenia granicy chronionej, w tym przez jakie miejscowości przebiega, długość linii, ogólne parametry techniczne urządzeń (np. strefa chroniona obejmuje teren w odległości po 5 m. z każdej strony rurociagu). | Należy wskazać sposób oznaczenia zawierający informacje o sprawowanej ochronie. W przypadku chronionych urządzeń poza obiektem oznaczenie powinno się znaleźć w granicach własności lub w wyznaczonej strefie ochronnej. Punkt ten dotyczy obiektów przemysłowych. |
| 6. | Położenie obiektu w układzie komunikacyjnym miasta: 1) odległość od najbliższej jednostki Policji; 2) odległość od najbliższej jednostki Straży Pożarnej; 3) odległość od najbliższej jednostki Straży Granicznej; | Punkt 3 dotyczy obiektów w terenie przygranicznym. |

| | | |
|-----------|--|--|
| | <p>4) odległość od najbliższej stacji Pogotowia Ratunkowego, 5) odległość od najbliższego szpitala, 6) odległość od centrum miasta, 7) odległość od dworca PKP, PKS, przystanku MPK.</p> | |
| <p>7.</p> | <p>Dokonać opisu i krótkiej charakterystyki sąsiedztwa uwzględniając położenie geograficzne (strony świata), ewentualnie podać kształt terenu, na którym zlokalizowano obiekt wraz z powierzchnią w ha zajmowaną przez obiekt, np.:</p> <p>Zakład graniczy (w jaki sposób jest wydzielony, ogrodzony i oznakowany informując o przebiegu granicy chronionej):</p> <p>1) od strony zachodniej z budynkiem w którym mieszczą się;</p> <p>2) od strony wschodniej z;</p> <p>3) od strony północnej;</p> <p>4) od strony południowej z ulicą jednokierunkową z usytuowanymi przy niej garażami i blokami mieszkalnymi.</p> <p>Teren, na którym zlokalizowany jest zakład posiada kształt trójkąta o powierzchni ha, a w tym na jego zabudowę przypada ha.</p> | <p>W obiektach bankowych, administracyjnych oraz muzeach i innych obiektach, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, o ile usytuowane są w budynkach wykorzystywanych przez innych użytkowników należy opisać nie tylko otoczenie zewnętrzne, ale również podać dane dotyczące tych użytkowników oraz ich lokalizacji w poszczególnych częściach budynku (np. od strony jakiegś ulicy lub umiejscowienie na określonej kondygnacji).</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| 8. | Jednostka zatrudnia następującą ilość pracowników w systemie trzymianowym, przy czym na każdej ze zmian pracuje jednakowa ilość osób, w godz. od do do zakładu wchodzi około interesantów i wjeżdża około samochodów. | |
| 9. | Na wydzielonym i ogrodzonym terenie jednostka dzierżawi - podać: 1) ile obiektów; 2) nazwę właściciela (współwłaściciela) i rodzaj działalności; 3) lokalizacja, powierzchnia i kubatura; 4) system wydzielenia technicznego obiektów obcych od jednostki podlegającej obowiązkowej ochronie, 5) zasady organizacji wspólnej kontroli - systemu w ruchu osobowym i materiałowym. | Gdy na chronionym terenie funkcjonują inne podmioty gospodarcze należy zawrzeć, obok danych na ich temat również stwierdzenia, że podporządkują się obowiązującym zasadom ochrony obiektu. Gdy w tych podmiotach funkcjonuje odrębny system ochrony powinno to znaleźć odzwierciedlenie w odrębnej instrukcji współdziałania tych służb ochronnych. Wykaz podmiotów może stanowić załącznik do planu, gdyż ułatwi to uzgodnienie w przypadku zmian w wykazie. |
| 10. | Przykładowa działalność. | 1. Przykładowa działalność w obiektach przemysłowych. 1) zakład wydobywa surowce mineralne w postaci.....; 2) przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą na produkcji, magazynowaniu i dystrybucji następujących produktów..... 2. W obiektach bankowych nie należy poprzestać na ogólnym określeniu „działalność bankowa” lecz krótko ją scharakteryzować, np.: 1) prowadzenie rachunków bankowych |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>złotówkowych i dewizowych;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) działalność kredytowa; 3) obrót walutą obcą; 4) leasing 5) bank, będący jednostką zasilającą 6) maksymalny limit wartości pieniężnych przechowywanych w obiekcie. <p>Innego rodzaju zagrożenia będą występować w obiektach administracyjnych centrali banku lub w oddziałach rozliczeniowych a inne w oddziałach operacyjnych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. W obiektach administracji należy wskazać charakter działalności (np. na podstawie statutu, ustawy itp.). 4. W obiektach komunalnych należy wskazać funkcję obiektu. 5. W muzeach i innych obiektach, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej należy działalność opisać zgodnie ze statutem instytucji, szerszego opisu działalności innej niż kulturalna należy dokonać wówczas jeżeli działalność ta wpływa na stan bezpieczeństwa instytucji lub organizacje ruchu osób i materiałów. Ponadto, należy wskazać czy muzea lub biblioteki są w posiadaniu magazynów zbiorów specjalnych, przechowujących muzeaia, archiwalia, oraz zbiory tworzące Narodowy Zasób Biblioteczny. |
|--|--|--|

| | | |
|-----|---|---|
| 11. | <p>1. Zakład posiada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materiały jądrowe (w tym źródła i odpady promieniotwórcze); 2) materiały toksyczne; 3) materiały odurzające; 4) materiały wybuchowe; 5) materiały chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej (lokalizacja, nazwa, typ, klasa zagrożenia, ilość). <p>1. Występujące na terenie chronionym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rurociągi i zbiorniki paliwowe; 2) ujęcia wody; 3) rurociągi ciepłne; 4) rurociągi i zbiorniki gazowe; 5) rurociągi i zbiorniki innych mediów; 6) linie energetyczne; 7) linie telekomunikacyjne; 8) zapory wodne; 9) śluzy; 10) stacje transformatorowe; 11) inne urządzenia, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne (lokalizacja, ogólne parametry techniczne urządzeń). | Punkt ten dotyczy wyłącznie obiektów przemysłowych i komunalnych. |
|-----|---|---|

| | | |
|-----|---|---|
| 12. | Gromadzone lub przechowywane środki płatnicze, przedmioty wartościowe, (lokalizacja, maksymalny limit wartości pieniężnych przechowywanych w obiekcie). | |
| 13. | Rejony i działy produkcji specjalnej (nazwa działu, lokalizacja). | Jeżeli w obiekcie znajdują się rejony i działy produkcji specjalnej należy dopilnować, aby w planie znalazła się informacja na temat jakie służby specjalne zabezpieczają operacyjnie tę produkcję. |
| 14. | Pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty lub urządzenia stanowiące tajemnicę prawnie chronioną (lokalizacja). | Jeżeli w obiekcie znajduje się „kancelaria tajna” to w planie ochrony powinna być adnotacja, że spełnia ona wymogi wynikające z przepisów prawa. |

CZEŚĆ II
ANALIZA STANU POTENCJALNYCH ZAGROZEŃ
I
AKTUALNEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI

| Lp. | TREŚĆ | UWAGI |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | <p>Występujące zagrożenia:</p> <p>1) naturalne (obiektywne):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) powódź, b) huragan, c) wylądowania atmosferyczne, d) wielkie upały i mrozy, e) inne zdarzenia, generujące powstanie awarii urządzeń przemysłowych względnie katastrofy i pożary; <p>2) wywołane przez człowieka (subiektywne):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kradzieże, w tym kradzieże pracownicze, b) dywersja, sabotaż, c) szpiegostwo przemysłowe, d) zabór gotówki (włamanie, napad), | <p>1. Zagrożenia wynikające z pkt 2 lit. a,d,e,f,g,h, dotyczą przede wszystkim obiektów bankowych.</p> <p>2. Zagrożenia wynikające z pkt 2 lit. a,b,c,d,g,h,i dotyczą przede wszystkim obiektów przemysłowych.</p> <p>3. Zagrożenia wynikające z pkt 2 lit. b,c,d,h,i dotyczą przede wszystkim obiektów komunalnych.</p> <p>4. Zagrożenia wynikające z pkt 2 lit. a,d,e,f,g,h dotyczą przede wszystkim obiektów administracji.</p> <p>5. Zagrożenia wynikające z pkt 2 lit. a,h,j,k dotyczą przede wszystkim muzeów i innych obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej.</p> <p>Opis przyczyn zagrożeń i prawdopodobieństwo ich wystąpienia.</p> <p>Koncepcję zabezpieczenia obszaru, obiektu i urzędnienia w zakresie antyterrorystycznym tj. tzw. „załącznik</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | <p>e) oszustwa, f) wyłudzenia, g) naruszenie przepisów dotyczących informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, h) zakłócenie porządku publicznego, i) zagrożenie ekologiczne, j) wandalizm, k) zniszczenie mienia.</p> | <p>antyterrorystyczny”, uzgadnia właściwy terytorialnie dyrektor delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w przypadku obszarów, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy – dyrektor Departamentu VII ABW).</p> |
| 16. | <p>Ochrona tajemnic prawnie chronionych na terenie chronionym z uwzględnieniem zagrożeń: 1) nielegalnego filmowania; 2) fotografowania; 3) szkicowania</p> | |
| 17. | <p>Zdarzenia nadzwyczajne. Obowiązek rejestracji wypadków, awarii, przestępstw, wykroczeń, użycia broni na okaziciela lub śpb, ujęcia osób itp.</p> | <p>Należy wskazać zaistniałe zdarzenia nadzwyczajne lub ich brak. Przy opisie zdarzeń należy podać dane za rok poprzedzający sporządzenie planu.</p> |
| 18. | <p>Źródła i przyczyny zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych (syntetyczny opis).</p> | <p>Punkt ten powinien być wypełniony jedynie w wypadku stwierdzonych zdarzeń, o których mowa w pkt 17.</p> |

CZEŚĆ III

OCENA AKTUALNEGO STANU OCHRONY JEDNOSTKI

| Lp. | TREŚĆ | UWAGI |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 19. | <p>Podstawa funkcjonowania dotychczasowej ochrony (numer, data):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) protokół powołania wewnętrznej służby ochrony, 2) umowa cywilno-prawna o świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na rzecz danego obiektu. | <p>Może się zdarzyć, że sporządzający plan ochrony nie dysponuje już dokumentem stanowiącym podstawę prawną funkcjonowania dotychczasowej formacji ochronnej, wtedy wystarczy tylko informacja jaki to był rodzaj sprawowanej ochrony. W przypadku opracowania nowego planu ochrony zapisać informacje z części IV poprzedniego planu.</p> |
| 20. | <p>Rodzaj zatrudnionej służby ochronnej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dozorca będący pracownikami jednostki organizacyjnej, (gdy dotychczas obiekt nie był objęty obowiązkową ochroną); 2. dozorca będący pracownikami firmy zewnętrznej (pełna nazwa i adres firmy, nazwisko i imię właściciela – dyrektora firmy, podstawa prawna do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie), (gdy dotychczas obiekt nie był objęty obowiązkową ochroną); 3. pracownicy przedsiębiorcy koncesjonowanego | <p>Wyszczególnienie wszystkich przedsiębiorców koncesjonowanych świadczących usługę ochrony fizycznej (bezpośrednia ochrona fizyczna, monitoring, ochrona doraźna – grupa interwencyjna, transport wartości pieniężnych).</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | <p>(pełna nazwa i adres koncesjonowanego podmiotu gospodarczego, nazwisko właściciela, numer i datę wydania koncesji MSWiA na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, zakres i przedmiot udzielonej koncesji);</p> <p>4. wewnętrzna służba ochrony.</p> | |
| 21. | <p>Stan etatowy i osobowy wewnętrznej służby ochrony lub stan osobowy pracowników ochrony.</p> | <p>Przy określaniu stanu liczebnego dotychczasowej ochrony należy wpisać zarówno stan etatowy jak i faktyczny.</p> |
| 22. | <p>Rodzaj, dyslokacja, obsada i czas służby ochronnej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) posterunki stałe; 2) posterunki doraźne; 3) obchody (sprawdzenie przez kadrę funkcyjną S.U.F.O. jakości pełnienia służby); 4) patrole; 5) uzbrojone stanowisko interwencyjne; 6) grupy interwencyjne; 7) konwoje. <p>Zadania pracowników na poszczególnych rodzajach służb.</p> | <p>Przy opisie rodzaju i lokalizacji służby ochronnej należy odnieść się do stanu faktycznego, a nie wcześniej planowanego.</p> |
| 23. | <p>Rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia służby ochronnej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) broń palna w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm; 2) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm; | <p>Przy opisie rodzaju i ilości uzbrojenia należy odnieść się do stanu faktycznego, a nie wcześniej planowanego.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>3) strzelby gładkolufowe, powtarzalne o kalibrze wagmiarowym 12;</p> <p>4) karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm;</p> <p>5) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA (przedmioty o niższej wartości prądu w obwodzie – wyłącznie jako śpb)</p> <p>6) pałki służbowe;</p> <p>7) kajdanki zakładane na ręce;</p> <p>8) pies służbowy</p> <p>9) ręczne miotacze substancji obezwładniających;</p> <p>10) łączność bezprzewodowa;</p> <p>11) środki transportu;</p> <p>12) inne wyposażenie.</p> <p>Informacja dotycząca posiadania przez s.u.f.o. pozwolenia na broń (nr, data, nazwa organu Policji wydającego decyzję w tym zakresie).</p> | |
| 24. | Miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji. | <p>W miarę posiadanych informacji w planie ochrony wskazujemy: datę protokołu sprawdzenia przez Policję wymagań technicznych magazynu broni lub pomieszczeń pozamagazynowych oraz sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, miejsce, w którym pomieszczenie się znajdowało (niezależnie od faktu jego usytuowania: w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie bądź poza nim) oraz jego rodzaj (magazyn broni lub pomieszczenie pozamagazynowe).</p> |

| | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 25. | Lokalizacja i rodzaj pomieszczeń służbowych ochrony. | Opis - zgodny ze stanem faktycznym. |
| 26. | Rodzaj prowadzonej dokumentacji ochronnej. | Opis - zgodny ze stanem faktycznym. |
| 27. | <p>Efekty pracy (za ubiegły rok do chwili obecnej) służb ochrony z uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ilość osób ujętych na gorącym uczynku przestępstwa, wykroczenia; 2) ilość osób przekazanych do dyspozycji Policji, Sądu Rejonowego, dyrektora zakładu w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia; 3) wartość strat poniesionych przez zakład, w wyniku dokonanego przestępstwa; 4) wartość odzyskanego mienia. | |
| 28. | Ocena zbiorcza dotychczasowego stanu ochrony jednostki w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zastosowanych zabezpieczeń technicznych. Ocena zbiorcza winna w swoich zapisach obejmować zagadnienia nie tylko w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej ale także zastosowanych zabezpieczeń technicznych aktualnie funkcjonujących w obiekcie, którego plan ochrony podlega uzgodnieniu. | |

CZĘŚĆ IV

DANE DOTYCZĄCE SPECJALISTYCZNEJ UZBROJONEJ FORMACJI OCHRONNEJ

| Lp. | TREŚĆ | UWAGI |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 29. | <p>Rodzaj specjalistycznej, uzbrojonej formacji ochronnej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wewnętrzna służba ochrony; 2) pracownicy ochrony przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego pozwolenie na broń. | <p>W przypadku gdy ochrona będzie sprawowana przez przedsiębiorcę koncesjonowanego, w planie ochrony dokonuje się adnotacji o fakcie posiadania przez niego statusu s.u.f.o. Ponadto, kierownik jednostki informuje wymienionego przedsiębiorcę o obowiązku sprawowania ochrony zgodnie z uzgodnionym planem ochrony. Plan ochrony powinien również zawierać zapis o obowiązku kierownika jednostki, przekazania KWP/KSP pisemnej informacji zawierającej: pełną nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę, nr koncesji, datę wydania koncesji i daty zmian, zakres koncesji, formę realizowanych usług ochrony osób i mienia w obiekcie, datę podpisania umowy/rozpoczęcia ochrony w obiekcie, datę rozwiązania umowy/cofnięcia ochrony z obiektu, nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy z konkretnym przedsiębiorcą lub każdorazowej zmianie takiego przedsiębiorcy. Przedmiotowa informacja będzie odnotowywana w Wykazie</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| | | <p>koncesjonowanych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia, sprawujących ochronę obiektu, stanowiącym załącznik nr 1. Obowiązek przekazania informacji dotyczy wszystkich umów o świadczenie usług ochrony osób i mienia zawartych przez kierownika jednostki dla danego obiektu, obszaru lub urządzenia. Przedmiotowy obowiązek dotyczy również podwykonawcy usługi. W przypadku wykorzystania do realizacji zadań ochrony zarówno wewnętrznych służb ochrony, jak również pracowników ochrony przedsiębiorcy koncesjonowanego, cały skład pracowników ochrony podlega szefowi ochrony. Za uzasadnione należy przyjąć określenie tej podległości w umowie cywilno – prawnej o świadczenie usług ochrony osób i mienia.</p> |
| <p>30.</p> | <p>Stan etatowy i osobowy wewnętrznej służby ochrony lub stan osobowy pracowników ochrony. Podział pracowników ochrony wewnętrznej służby ochrony ze względu na strukturę organizacyjną.</p> | <p>1. W przypadku wewnętrznej służby ochrony należy uwzględnić łączną liczbę pracowników ochrony wykonujących zadania ochronne w obiekcie (z uwzględnieniem koniecznych zastępstw) oraz strukturę organizacyjną wynikającą z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 Nr 4, poz. 31, z późn. zm.).</p> <p>2. Strukturę wewnętrznej służby ochrony określamy jako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oddział; 2) pododdział; 3) samodzielny posterunek. <p>3. Stan etatowy w.s.o.</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>4. Maksymalny czas pracy pracownika ochrony nie powinien przekraczać 12 godzin w ciągu doby.</p> <p>5. W przypadku sprawowania ochrony przez przedsiębiorcę koncesjonowanego należy podać minimalną i maksymalną liczbę pracowników ochrony wykonujących swoje obowiązki w ciągu jednej doby/zmiany w dni robocze i wolne.</p> <p>6. W przypadku sprawowania ochrony przez przedsiębiorcę koncesjonowanego oraz realizowania zadań ochrony w formie mieszanej (WSO+przedsiębiorca koncesjonowany) należy uwzględnić wszystkie formy ochrony, zwłaszcza jeżeli są wykonywane przez różne podmioty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stała ochrona fizyczna ; 2) ochrona doraźna w postaci grup interwencyjnych; 3) transporty wartości pieniężnych, konwoje; 4) monitoring. |
| 31. | <p>Rodzaj oraz liczba egzemplarzy broni z podziałem na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) broń palna w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm; 2) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm; 3) strzelby gładkolufowe, powtarzalne o kalibrze wagiomiarowym 12; 4) karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm; 5) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proponowany rodzaj oraz liczba egz. broni przeznaczonej do ochrony obiektu powinna: ściśle korespondować z rodzajem wykonywanej służby i pozostawać w zgodności z organizacją ochrony wynikającą z VI części planu Zapis ten dotyczy każdego z przedsiębiorców koncesjonowanych wykonujących zadania ochronne. Każdy z pracowników grupy interwencyjnej powinien być uzbrojony w broń palną bojową oraz normatyw amunicji. 2. Planując wystawianie PD/PLD (Posterunek doraźny/Patrol |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, oraz uzasadnienie potrzeby zaopatrzenia w proponowany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.</p> <p>Wyposażenie pracowników S.U.F.O. powinno być zgodne z potrzebami służby w określonej kategorii obiektów np. maska przeciwgazowa może stanowić wyposażenie pracownika ochrony w zakładzie produkcji chemicznej. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia zamkniętego katalogu dodatkowego wyposażenia S.U.F.O. Pomocny w planowaniu wyposażenia poszczególnych pracowników ochrony może być przepis § 11 rozporządzenia MSWiA w sprawie wewnętrznych służb ochrony.</p> | <p>doraźny) należy zapewnić możliwość wyposażenia pracownika ochrony w broń i śpb.</p> <p>3. RMG może być wykorzystywane w ochronie zewnętrznych rejonów budynków muzeów, np. parki przyzamkowe, podgrodzia, zespoły pałacowo – parkowe, wielkoobszarowe muzea martyrologiczne i skanseny.</p> |
| 32. | <p>Sposób zabezpieczenia broni i amunicji z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015 r. poz. 992)</p> | <p>Zapis ten dotyczy wszystkich s.u.f.o. wykonujących zadania ochronne w obiekcie.</p> |
| 33. | <p>Sposób zabezpieczenia uzbrojonego stanowiska interwencyjnego.</p> | <p>1. Stanowisko powinno spełniać następujące wymogi: 1) jeden, uzbrojony pracownik ochrony; 2) system sygnalizacji włamania i napadu podłączony do innego, własnego lub zewnętrznego USI z grupą interwencyjną,</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>3) drzwi wejściowe w klasie „C” oraz system umożliwiający identyfikację osób wchodzących,</p> <p>4) otwory okienne zabezpieczone technicznie w sposób utrudniający możliwość wglądu oraz wtargnięcia do pomieszczenia.</p> <p>2. W przypadku zabezpieczenia obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie systemem sygnalizacji włamania i napadu w określonym stopniu zabezpieczenia (klasie odporności na włamanie) USI zapewniająca jego ochronę winna spełnić wymagania tej klasy (tego stopnia) lub wyższe. Zgodnie z zasadą adekwatności zabezpieczeń, by system mógł spełnić wymagania określonej klasy (stopnia), wszystkie jego elementy muszą spełniać te lub wyższe wymagania. A zatem nadajnik/odbiornik USI będąc elementem toru transmisji alarmu, również powinien być chroniony nie gorzej niż obiekt podlegający obowiązkowej ochronie przez „odpowiednie zabezpieczenie techniczne”.</p> |
| 34. | <p>Rodzaj prowadzonej dokumentacji ochronnej:</p> <p>a) dziennik zmiany;</p> <p>b) książka transportów wartości pieniężnych.</p> | <p>Zagadnienie dokumentacji ochronnej reguluje rozporządzenie MSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1739). Oprócz dokumentacji wynikającej z przepisów prawa należy również wskazać dokumentację fakultatywną, w tym dokumentację doskonalenia zawodowego pracowników ochrony, której</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | obowiązek prowadzenia wynika z uzgodnionego planu ochrony bądź umowy cywilno – prawnej o świadczenie usług ochrony osób i mienia. |
|--|--|---|

CZEŚĆ V
DANE DOTYCZĄCE RODZAJU ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

| Lp. | TREŚĆ | UWAGI |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 35. | Przedsiębiorca koncesjonowany w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. | <p>1. W planie ochrony dokonuje się zapisu o fakcie wykonania oraz konserwacji urządzeń zabezpieczenia technicznego przez przedsiębiorcę koncesjonowanego w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. Ponadto, plan ochrony powinien zawierać zapis o obowiązku wykonywania czynności instalacyjnych i konserwatorskich przez kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zatrudnionych przez wymienionego przedsiębiorcę (zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia). W przypadku wykonywania innych czynności niż instalacyjne i konserwatorskie brak jest wymogu posiadania koncesji.</p> <p>2. W planie ochrony zawiera się również zapis o obowiązku kierownika jednostki, przekazania do KWP/KSP pisemnej informacji zawierającej: pełną nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę, nr koncesji, datę wydania koncesji i daty zmian, zakres koncesji, formę realizowanych usług ochrony osób i mienia w obiekcie, datę podpisania umowy/rozporządzenia ochrony w obiekcie, datę rozwiązania umowy/cofnięcia</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>ochrony z obiektu, nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy z konkretnym przedsiębiorcą lub każdorazowej zmianie takiego przedsiębiorcy. Przedmiotowa informacja będzie odnotowywana w wykazie koncesjonowanych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia, sprawujących ochronę obiektu, stanowiącym załącznik nr 1. Obowiązek przekazania informacji dotyczy wszystkich umów o świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego zawartych przez kierownika jednostki dla danego obiektu, obszaru lub urządzenia. Przedmiotowy obowiązek dotyczy również podwykonawcy usługi.</p> |
| 36. | <p>Ogólne dane techniczne zabezpieczeń technicznych stosowanych do ochrony obszaru, obiektu lub urządzenia przed: wstępem (dostępem) osób nieuprawnionych, napadem, włamaniem i kradzieżą itp. Lokalizacja zabezpieczeń technicznych, w tym posiadane atesty i spełnianie wymagań norm, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. W części V planu ochrony należy zamieścić informacje zawierającą krótką charakterystykę zastosowanych systemów alarmowych oraz elektronicznych i mechanicznych urządzeń (SSWiN, KD, CCTV) oraz wskazanie ich lokalizacji. 2. W przypadku posiadania przez kierownika jednostki aktualnego projektu wykonawczego (SSWiN, CCTV, KD) lub dokumentacji podwykonawczej, zasadnym jest posiłkowanie się tą dokumentacją przy opracowywaniu planu ochrony. Wówczas, w planie ochrony odnotowuje się datę opracowania dokumentacji, firmę ją opracującą oraz posiadane uprawnienia (koncesja). Wszystkie zmiany w instalacji (nie obniżające poziomu bezpieczeństwa a zatem nie pociągające za sobą zmiany planu ochrony) |

| | |
|--|---|
| <p>należy odnotowywać w dokumentacji powykonawczej. Natomiast, każdy nowy wdrażany projekt instalacji będzie pociągał za sobą zmianę planu ochrony.</p> | |
| <p>Oceny zabezpieczeń należy dokonywać uwzględniając przepisy prawa oraz aktualne certyfikaty; podając klasy zabezpieczenia, klasy odporności na włamanie, klasy ognioodporności i inne klasy wynikające z właściwości urządzenia (np. szafy do przechowywania broni itp.)</p> | <p><u>Zabezpieczenia budowlane i mechaniczne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ogrodzenie; 2) ściany 3) stropy; 4) przegrody budowlane kuloodporne, o zwiększonej odporności na detonację; 5) skarbcce, przedskarbcce, pokoje skarbcowe; 6) drzwi wzmocnione (stalowe, kratowe), obite blachą; 7) bramki, tripody, kołowroty 8) zamki, w tym zamki kasowe, kłódki, inne zamknięcia; 9) system klucza generalnego (master key) 10) szyby specjalne wzmocnione, kuloodporne, antywybuchowe; 11) kraty stałe, ruchome, rolety, żaluzje, okiennice; 12) szafy pancerne, stalowo-betonowe, stalowe; 13) kasy stalowe; 14) bankomaty; 15) pojemniki stalowe do transportu wartości pieniężnych; 16) teczki do przenoszenia wartości pieniężnych; |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>17) bankowozy, pojazdy przystosowane do przewozu wartości pieniężnych; 18) oświetlenie; 19) inne.</p> | |
| 38. | <p><u>Elektroniczny system zabezpieczeń.</u> I. System sygnalizacji włamania i napadu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) miejsce zainstalowania i liczba: części składowych systemu (central, podcentral, manipulatorów, klawiatur i innych urządzeń sterujących, sygnalizatorów, czujek, monitorów, połączeń, itp.); 2) typ czujek (ze względu na sposób detekcji {PIR, MW, stykowe, wibracyjne itp.) oraz miejsce montażu wewnętrzne, zewnętrzne; 3) połączenia wewnętrzne poszczególnych urządzeń (przewodowo, bezprzewodowo, praca w sieci); 4) sposób transmisji alarmu (do USI przewodowo, bezprzewodowo, przez sieć IP; 5) miejsce zainstalowania przycisków napadowych stacjonarnych i informacja o posiadaniu przycisków przenośnych; 6) zasilanie podstawowe, awaryjne (okres gotowości rezerwowego źródła zasilania); 7) sposób włączania w dozór systemu, poszczególnych stref (lokalnie, centralnie w centrum ochrony); | |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>8) czy system jest zintegrowany z systemem telewizji dozorowej?</p> <p>9) czy system posiada i ma możliwość (czy system posiada program operacyjny):</p> <ul style="list-style-type: none"> - graficznego zobrazowania zagrożenia - sprzęgnięcia stanowiska kierowniczego z oddalonymi, samodzielnymi urządzeniami sygnalizacji i sterowania nimi - własny program do realizowania grafiki obiektu? <p>10) czy system spełnia następujące wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienia całkowitą (autonomiczną) niezależność działania poszczególnych podsystemów w razie jego awarii - rozpoznaje rodzaje zagrożeń (jakie) i zawiadamia o tym centrum nadzoru (jakiego, lokalizacja) a następnie wykonuje zadania z góry określonego algorytmu - posiada zabezpieczenia antysabotażowe - jest odporny na zwarcia, przerwy i zakłócenia na liniach dozorowych <p>11) czy system posiada ochronę indywidualną obiektów małogabarytowych np.: eksponatów, gablot itp.</p> | |
| 39. | <p><u>System telewizji dozorowej:</u></p> <p>1. miejsca zainstalowania oraz rodzaj kamer (cz/b, dualne, kolorowe, termowizyjne, analogowe, IP</p> | <p>Urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk (w tym kamery kamuflowane) w obiektach bankowych powinny być umieszczane na odpowiedniej wysokości, umożliwiającej</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>megapikselowe);</p> <p>2. przeznaczenie kamer (identyfikacja, obserwacja, rozpoznanie, detekcja, kontrola tłumy, videoanaliza np. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych itp.);</p> <p>3. czy są zastosowane zabezpieczenia przed demontażem, zmianą pola widzenia, zaniku sygnału, zaniku zasilania?;</p> <p>4. czy kamery przeznaczone są do działania w każdych warunkach {atmosferycznych, pór dnia, czy posiadają odpowiednią czułość i mają zapewnioną minimalną ilość światła niezbędną do prawidłowego działania (oświetlenie sceny)}?</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy kamery posiadają stałe pole obserwacji? - czy zmieniają pole obserwacji (klawiatura sterującą, automatycznie wg zaplanowanego cyklu)? - czy zmieniają pole obserwacji automatycznie w wyniku załączenia alarmu z innych systemów bezpieczeństwa? - czy obraz z kamer jest rejestrowany i archiwizowany (podać czas archiwizacji) oraz w jaki sposób jest zabezpieczone urządzenie rejestrujące? - czy przy kamerach jest zainstalowany mikrofon w celu dokonania zapisu fonii? - czy istnieje możliwość weryfikacji treści alarmu przy pomocy urządzeń systemu telewizji | <p>rejestrację klientów wchodzących i wychodzących do obiektów bankowych oraz korzystających z bankomatów.</p> |
|--|---|--|

| | |
|-----|--|
| | <p>dozorowej?</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy system posiada zasilanie awaryjne (okres gotowości rezerwowego źródła zasilania)? - czy system działa w oparciu o sieć IP? - czy system jest zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa? |
| 40. | <p><u>System kontroli dostępu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. miejsce zainstalowania, liczba, typ części składowych systemu (centralek, czytników, interfejsów przejścia kontrolowanego (kontrolerów), czujek, itp.); 2. czy system jest włączony do systemu sygnalizującego włamanie i napad albo czy stanowi oddzielny system? 3. identyfikuje osoby i steruje dostępem uprawnionych osób do stref chronionych? 4. w jaki sposób odbywa się identyfikacja osób (karty, breloki, biometryka, videoeweryfikacja)? 5. czy system automatycznie rejestruje i archiwizuje aktualne miejsce pobytu osób w obiekcie (w wybranych pomieszczeniach)? 6. czy stosowane są manipulatory szyfrowe {autonomiczne zamki szyfrowe (autonomiczne lub w połączeniu z kartami magnetycznymi)}? 7. czy system posiada archiwizację zdarzeń (podać czas archiwizacji)? |

CZĘŚĆ VI
ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA OCHRONY JEDNOSTKI

| Lp. | TREŚĆ | UWAGI |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 41. | <p>1. Rodzaj służby:</p> <p>1) posterunek stały (PS) wystawiony w miejscu wymagającym ochrony całodobowej lub w określonej z góry porze doby lub godzinach;</p> | <p>1. Dopuszczalnym jest, aby dane dotyczące rodzaju służby (pkt 42), dyslokacji służby (pkt 43) obsady i czasu pełnienia służby (pkt 44), uzbrojenia i wyposażenia (pkt 45) oraz zadań pracowników ochrony (pkt 46) zawarte były w jednym punkcie, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów służb.</p> <p>2. Posterunek stały nie może obejmować rozległego rejonu, ponieważ może to wymusić na pracowniku ochrony wykonywanie zadań patrolowych, a zatem innego rodzaju służby niż posterunek stały. Jeżeli w obiekcie na danym rozległym obszarze planuje się ochronę stałą należy dokładnie określić miejsce i czas dla PS, oraz trasę i czas dla P, co ułatwi precyzyjne określenie zadań dla pracownika ochrony oraz nadzór na sprawowaną przez niego ochroną.</p> |
| 2) | posterunek doraźny (PD), patrol doraźny (PLD) - | 3. PD ma charakter tymczasowy i wystawiany jest w razie |

| | |
|---|---|
| <p>wystawiany w miejscu, które wymaga wzmocnienia ochrony, w tym innego rodzaju służby, bądź w miejscu i czasie nie objętym ochroną stałą (PS), w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia. Planując wystawienie PD lub PLD należy mieć na względzie ryzyko wystąpienia awarii systemu lub też zagrożenia, którego prawdopodobieństwo zaistnienia wskazano w Części II planu ochrony. Wystawienie PD/PLD ma przeciwdziałać zaistniałym zagrożeniom oraz utrzymać dotychczasowy poziom bezpieczeństwa w razie awarii systemu. Ponadto, w treści planu ochrony należy dążyć do precyzowania okoliczności, w których PD/PLD będzie wystawiany np. rozpoczęcie/zakończenie pracy zakładu, podczas dostaw surowców, w czasie organizacji wystaw czasowych w muzeach. Planując wystawianie PD/PLD należy zapewnić możliwość wyposażenia pracownika ochrony w tym rodzaju służby w broń i śpb. Wystawienie PD/PLD umożliwia wykorzystanie dodatkowych sił spoza określonego w planie ochrony składu zmiany (rezerwa).</p> | <p>konieczności wzmocnienia ochrony, w tym innego rodzaju służby, bądź w miejscu i czasie nie objętym ochroną stałą (PS), w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia. Planując wystawienie PD lub PLD należy mieć na względzie ryzyko wystąpienia awarii systemu lub też zagrożenia, którego prawdopodobieństwo zaistnienia wskazano w Części II planu ochrony. Wystawienie PD/PLD ma przeciwdziałać zaistniałym zagrożeniom oraz utrzymać dotychczasowy poziom bezpieczeństwa w razie awarii systemu. Ponadto, w treści planu ochrony należy dążyć do precyzowania okoliczności, w których PD/PLD będzie wystawiany np. rozpoczęcie/zakończenie pracy zakładu, podczas dostaw surowców, w czasie organizacji wystaw czasowych w muzeach. Planując wystawianie PD/PLD należy zapewnić możliwość wyposażenia pracownika ochrony w tym rodzaju służby w broń i śpb. Wystawienie PD/PLD umożliwia wykorzystanie dodatkowych sił spoza określonego w planie ochrony składu zmiany (rezerwa).</p> |
| <p>3) obchód (OB) - przeprowadzany w celu skontrolowania sposobu wykonywania zadań ochrony przez pracowników ochrony oraz rozpoznania aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki;</p> | <p>4. Prowadzenie obchodu ma na celu bieżące sprawdzanie sprawowanej ochrony i doraźnego rozpoznawania zagrożeń w jednostce. Obchód wykonują osoby sprawujące nadzór nad wykonywaniem zadań ochrony przez pracowników ochrony - szef ochrony, jego zastępca, d-cy zmiany oraz osoby wskazane w księdze</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>4) patrol (P) - wykonuje zadania ochrony odcinka obszaru po wyznaczonej trasie;</p> <p>5) grupa interwencyjna (GI) - co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urzędzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru obiektu lub urzędzenia podlegającego obowiązkowej ochronie, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.</p> | <p>realizacji umowy jako nadzorujące lub inne wskazane, w tym celu przez przedsięwzięcie. Obchód nie powinien być ograniczany poprzez wprowadzanie np. tras obchodu ale jego częstotliwość i formę dokumentacji zaleca się określić w planie ochrony. Obchód to jedna z form sprawowania nadzoru.</p> <p>5. Określając sposób wykonywania patrolu w planie ochrony, należy rozważyć możliwości wprowadzenia zmienności w godzinach i kierunkach pokonywania tras.</p> |
|--|--|---|

6) transport wartości pieniężnych (T) – przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obiektami przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej;

7) konwojowany transport wartości pieniężnych (K) – przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych ochronionych przez konwojentów poza obiektami przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej;

8) uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI), sprawujące stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach, systemach alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie oraz podejmujące decyzję o rozdzieleniu środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia.

6. Zadania dla pracowników ochrony, na poszczególnych rodzajach służby powinny mieć odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji ochronnej s.u.f.o. Przykładowo w dokumentacji wewnętrznej służby ochrony (§ 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie wewnętrznych służb ochrony), określono elementy tabeli służby. Posługując się przykładowymi rodzajami służby w tej części planu, można przejrzystość rozpisac dziennik zmiany, który informuje

| | |
|--|--|
| | <p>o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jan Kowalski <u>PS-1</u> <u>PS-2</u> <u>P -1</u> 8-10 10-12 12-13 <p>tzn. Jan Kowalski pełnił służbę w godzinach od 8 do 10 na posterunku stałym nr 1 (wejście główne osobowe), następnie w godzinach 10 do 12 na posterunku stałym nr 2 (wartownia) i od godziny 12 do 13 w patrolu nr 1 (strefa nr II - klatka schodowa nr 1 i piwnica), lub</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzej Kucharski <u>K -1</u> <u>PS - 2</u> 8 - 12 12 - 18 <p>tzn. Andrzej Kucharski pełnił służbę w godzinach od 8 do 12 w konwoju nr 1 (na trasie pomiędzy bankiem a lotniskiem), a następnie w godzinach 12 do 18 na posterunku stałym nr 2.</p> <p>Wykorzystanie powyższego sposobu prowadzenia dziennika zmiany umożliwia szybkie i precyzyjne zlokalizowanie miejsca wykonywania zadań ochrony przez poszczególnych pracowników ochrony oraz zakresu tych zadań.</p> |
|--|--|

| | |
|-----|---|
| 42. | <p>Dyslokacja służby:</p> <p>1) w ochronie obiektu przemysłowego np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Posterunek stały nr 1 (PS-1) - wejście główne osobowe, w bloku Nr od strony (nazwa ulicy), b) Posterunek doraźny nr 2 (PD-2) kasa zakładowa na wydziale Nr , 2 piętro w bloku Nr, c) Patrol nr 1 (P-1) wzdłuż wewnętrznej ogrodzenia zakładu; <p>2) w ochronie obiektu bankowego np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Posterunek stały nr 1 (PS-1) - wejście główne osobowe na salę operacyjną od strony (nazwa ulicy), b) Posterunek stały nr 2 (PS-2) - na wartowni, c) Patrol nr 1 (P-1) – kontrola ruchu osobowego do strefy nr II- klatka schodowa nr 1 i piwnica, d) konwój nr 1 (K-1) - na trasie pomiędzy bankiem a lotniskiem, realizowany po trasie; <p>3) poza obiektem chronionym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI), b) grupa interwencyjna (GI) – w miejscu umożliwiającym niezwłoczne podjęcie czynności służbowych. |
|-----|---|

| | | |
|-----|---|---|
| 43. | Obsada służby i czas jej pełnienia, np: | |
| | <p>1) PS-1:</p> <p>a) - dwuosobowy w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰,</p> <p>b) jednoosobowy w godz. 16⁰⁰ - 8⁰⁰,</p> <p>c) całodobowy;</p> <p>2) PD-2 - jednoosobowy w godz. wypłat i przechowywania pieniędzy w kasie (w banku – zasilania bankomatu);</p> <p>3) P-1:</p> <p>a) dwuosobowy w godz. 20⁰⁰-6⁰⁰,</p> <p>b) jednoosobowy w godz. 6⁰⁰-20⁰⁰,</p> <p>c) całodobowy, realizowany min. w okresie co 3 godz.</p> | |
| 44. | Uzbrojenie i wyposażenie pracowników ochrony w poszczególnych rodzajach służb. | <p>W tym punkcie należy podać rozdysponowanie broni i wyposażenia określonego w pkt 30 pomiędzy pracowników ochrony wykonujących zadania ochrony osób i mienia w określonych rodzajach służb np. PS-1: jednoosobowy w godz. 16⁰⁰ - 8⁰⁰, pracownik ochrony wyposażony w broń palną, pałkę służbową, środki łączności bezprzewodowej.</p> |
| 45. | Zadania dla pracowników ochrony na poszczególnych rodzajach służby. | |

| | |
|--|--|
| | <p>1) w ochronie obiektu przemysłowego np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PS-1 - kontrola przepustek i dokumentów osób wchodzących do obiektu i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku, b) PD-2 - ochrona kasy podczas wypłaty pieniędzy oraz ich przechowywania w kasie, c) P-1 - niedopuszczenie do przedostania się przez ogrodzenie osób postronnych oraz podejmowanie niezbędnych interwencji w przypadku stwierdzenia włamania do magazynów; |
| | <p>2) w ochronie obiektu bankowego np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PS-1 - obserwacja osób podejrzanie zachowujących się w związku z groźbą napadu, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji, w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa, b) PS-2 - obsługa urządzeń sygnalizacji napadowo-włamaniowej oraz przeciwpożarowej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - obserwacja pomieszczeń oddziału poprzez telewizyjny system obserwacyjny; c) P-1 - niedopuszczanie osób nieupoważnionych do wstępu do strefy oraz podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa, d) USI: <ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie systemów alarmowych |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>podłączonych do stacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie sygnału o zagrożeniu chronionych osób lub mienia - niezwłoczne potwierdzenie zdarzenia za pomocą technicznych środków lub grupy interwencyjnej - w przypadku nie odwołania sygnału zagrożenia poinformowanie o tym fakcie jednostki Policji oraz zainteresowane osoby i podmioty, <p>e) GI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddziaływanie prewencyjne; - po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu udanie się do chronionego obiektu i podjęcie bez zbędnej zwłoki ustaleń dotyczących stanu bezpieczeństwa chronionego obiektu albo podjęcie czynności bezpośredniej ochrony fizycznej. <p>f) T-1/K-1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym lub przenoszonym wartościom pieniężnym oraz innym przedmiotom wartościowym lub niebezpiecznym; - postępowanie zgodne z instrukcją konwojową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. | |
| 46. | Podległość służbowa. | Zgodnie z art. 9 ustawy w obiekcie, w którym ochrona sprawowana jest przez wso nadzór nad wykonywaniem |

| | |
|--|--|
| | <p>zadań ochronnych sprawuje szef ochrony. W przypadku ochrony obiektu przez podmiot zewnętrzny należy wskazać możliwość monitorowania wykonywania zadań ochrony, przez pełnomocnika kierownika jednostki. Fakt monitorowania powinien wynikać z umowy cywilno – prawnej o świadczenie usług ochrony osób i mienia. Wykorzystanie do realizacji zadań ochrony zarówno wewnętrznych służb ochrony, jak również pracowników ochrony przedsiębiorcy koncesjonowanego powoduje, iż cały skład pracowników ochrony podlega szefowi ochrony.</p> |
|--|--|

47. „Zasady współpracy kierownika obszaru, obiektu lub urzędnika podlegającego obowiązkowej ochronie, chronionego przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, z właściwym terytorialnie komendantem miejskim - powiatowym - rejonowym Policji”.

47.1. Współpraca kierownika jednostki chronionej z Policją realizowana będzie w następujących obszarach:

- a) wymiana informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- b) współdziałanie w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
- c) współdziałanie przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń w granicach chronionych, obszarów, obiektów lub urządzeń,
- d) wzajemne konsultacje doskonalące metody współpracy.

48.2. Wymiana informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego, m.in. obejmować będzie:

- a) informacje o naruszeniu (bądź próbach naruszenia) porządku prawnego na terenie obszaru, obiektu lub urzędnictwa podlegającego ochronie przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (kradzieże, włamania), rozboje, napady, bezprawne ingerencje, zgłoszenie podłożenia urządzenia wybuchowego oraz inne działania mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska, albo spowodować poważne straty materialne),
- b) informacje o występujących zagrożeniach w obszarze przyległym do obiektu chronionego,
- c) informacje o występujących zagrożeniach na trasach przejazdu grup interwencyjnych lub grup konwojowych,
- d) informacje o zdarzeniach z bronią,
- e) informacje o ujęciach osób w trybie art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- f) informacje o innych zdarzeniach rzutujących na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu oraz bezpieczeństwa, osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego na obszarze działania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, w obrębie właściwości terytorialnej komendanta miejskiego - powiatowego - rejonowego Policji.

47.3. Do bieżącej wymiany informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego wyznacza się służby dyspozytorskie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych świadczących usługi ochrony osób i mienia na rzecz chronionego obiektu, obszaru lub urzędnictwa i dyżurnego właściwej terytorialnie komendy miejskiej - powiatowej - rejonowej Policji. Informacje przekazywane będą za pomocą dostępnych środków łączności lub pisemnie.

47.4. Do koordynacji współdziałania, w ramach współpracy kierownika jednostki chronionej z właściwym terytorialnie komendantem miejskim - powiatowym - rejonowym Policji, wyznacza się:

- z - ramienia kierownika jednostki chronionej -
(tylko stanowisko, bez imiennego wskazania)
- z ramienia specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej.....
(tylko stanowisko, bez imiennego wskazania)

- z ramienia komendy miejskiej – powiatowej - rejonowej Policji -
(tylko stanowisko, bez imiennego wskazania)

47.5. Koordynacja współdziałania polegać będzie na okresowych spotkaniach (w terminach ustalonych przez strony) obejmujących swym zakresem zadania określone w pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1108).

47.6. Nie później niż 14 dni od daty uzgodnienia planu ochrony przez Komendanta, kierownik jednostki chronionej przekaże właściwemu terytorialnie komendantowi miejskiemu - powiatowemu - rejonowemu Policji „Zakres informacji o obiekcie”, uwzględniający w swojej treści między innymi:

1) wykaz osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu (z numerami telefonów):

- a) Kierownik jednostki, i np.:
- b) Dyrektor ds. bezpieczeństwa,
- c) Szef ochrony,
- d) Koordynator ds. bezpieczeństwa,
- e) itp;

2) sposób ochrony fizycznej obiektu (z uwzględnieniem dyslokacji PS, P, PD/PLD, USI);

3) dane wykonawcy usługi ochrony;

4) liczbę osób (pracowników i klientów) mogących przebywać w obiekcie w godzinach funkcjonowania;

5) wskazanie umiejscowienia elementów zabezpieczenia technicznego, np. śluza, strefy dostępu, otwory drzwiowe i okienne, czujniki ruchu itp.;

6) umiejscowienie wyłączników mediów przyłączeniowych;

7) szkice sytuacyjne poszczególnych kondygnacji zagrożonych obiektów budowlanych;

8) plan sytuacyjny obiektu chronionego z uwzględnieniem ogrodzenia, dróg komunikacyjnych oraz urządzeń newralgicznych.

- 47.7. O każdej zmianie treści przekazanego „Zakresu informacji o obiekcie” oraz o wykreśleniu obiektu z ewidencji wojewody obszarów, obiektów i urzędzeń podlegających obowiązkowej ochronie, nie później niż 14 dni od daty tej zmiany kierownik jednostki pisemnie informuje właściwego terytorialnie komendanta miejskiego - powiatowego - rejonowego Policji.
- 47.8. „Zakres informacji o obiekcie” powinien być przekazany w sposób umożliwiający sprawdzenie jego zawartości oraz zaewidencjonowany i przechowywany przez właściwego terytorialnie komendanta miejskiego - powiatowego - rejonowego Policji, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych.
- 47.9. Właściwy terytorialnie komendant miejski - powiatowy - rejonowy Policji, może korzystać z „Zakresu informacji o obiekcie” w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- 47.10. Policjant ma prawo zwrócić się do kierownika jednostki chronionej o udzielenie pomocy, o której mowa w § 21 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 roku w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U z 2015 r., poz. 1565).

CZEŚĆ VII

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU OCHRONY

1. Załączniki powinny odpowiadać specyfice i potrzebom ochrony podmiotu lub instytucji.
2. Przedmiotem uzgodnienia przez Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, są załączniki bezpośrednio związane z bezpieczeństwem chronionego obiektu np.
 - instrukcja ruchu osobowo – materiałowego;
 - instrukcja przechowywania kluczy;
 - instrukcja współpracy z Policją, gdy plan ochrony realizowany jest przez wewnętrzną służbę ochrony;
 - instrukcja konwojowa (o ile występuje potrzeba wykonywania konwojowanych transportów wartości pieniężnych);
 - instrukcję postępowania w przypadkach szczególnych (np. napad, włamanie, podłożenie ładunku wybuchowego, powodzi itp.);
 - instrukcja działania grup interwencyjnych i uzbrojonych stanowisk interwencyjnych;
 - instrukcja współdziałania specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych sprawujących ochronę obiektu, w przypadku, gdy obiekt jest chroniony przez dwa lub więcej podmiotów;
 - plany rozmieszczenia zastosowanego zabezpieczenia technicznego (w formie graficznej);
 - plany dyslokacji bezpośredniej ochrony fizycznej stałej (w formie graficznej);
 - tabele służby.
3. Dodatkowo w formie załączników powinny być sporządzone:
 - mapa lokalizacji obiektu/szkie sytuacyjnym,
 - wykazy podmiotów podnajmujących pomieszczenia (o ile takie występują).

4. Policja nie będzie uzgadniać załączników dotyczących ochrony pożarowej, chemicznej, BHP, kasowo – skarbowej itp. Jeżeli w obiekcie tego typu regulacje występują, to zadania z nich wynikające powinny być wprost wpisane do zadań, przy poszczególnych rodzajach służby.
5. W przypadku wykonywania konwojów przez w.s.o., instrukcja konwojowania powinna zawierać m.in. rodzaje wykonywanych konwojów, obowiązki członków konwoju, trasy konwoju itp.
6. W przypadku, wykonywania transportów wartości pieniężnych, w tym konwojowanych przez podmioty zewnętrzne, instrukcja powinna zawierać głównie wymagania zlecniodawcy w zakresie bezpieczeństwa transportowanego mienia pozostawiając zleceniobiorcy samą organizację konwojowanego transportu wartości pieniężnych.
7. Załączniki do planu ochrony podlegające uzgodnieniu przez Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, sporządzają osoby posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
8. Koncepcję zabezpieczenia obszaru, obiektu i urzędnia w zakresie antyterrorystycznym tj. tzw. „załącznik antyterrorystyczny”, uzgadnia właściwy terytorialnie dyrektor delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w przypadku obszarów, obiektów i urzędzeń zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy – dyrektor Departamentu VII ABW).